



Svítidla splňují podmínky dotačního programu v České republice

DISANO

ISCHIA – 3590-RW/ 3591-RM / 3592-SW / 3593-CA / 3594-SW / 3595-AM/ 3596-AW

Venkovní svítidlo určené pro osvětlení komunikací, obytných zón a parků, náměstí a pěších zón, parkoviště i cyklostezky

Provedení optiky

RW kruhové vyzařování široké

RM kruhové vyzařování střední

SW čtvercová širokoúhlá optika

CA asymetrická optika cyklo + chodec

AM asymetrická optika střední

AW asymetrická optika široká

Tělo svítidla

Hliníkové tělo v grafitové barvě s polykarbonátovým krytem / IP66

Optický kryt

Polykarbonát tl. 2,5 mm / IK10

Světelný zdroj

LED modul, teplota chromatičnosti 4000K; 3000K; 2200K / CRI>70

Světelný tok zdroje

1 450 lm – 5 580 lm

Předřadná část

Elektronický předřadník / na objednávku integrovaná zásuvka ZHAGA BOOK 18

Třída ochrany II

Přepětová ochrana L/N - 6/10 kV; MIDNIGHT- 4 stupně

Příkon svítidla


11 – 48W

Životnost



> 100.000 hod. L80/B10 // 3590 > 80.000 (L80B20); 3591 > 50.000 (L80/B10)

Způsob montáže



Na dřík stožáru 60 mm, vvedený kabel s konektorem




3590 Ischia
rotosymmetric wide beam RW





3594 Ischia
cycle-pedestrian symmetric CS





3591 Ischia
COB
rotosymmetric medium beam RM





3595 Ischia
asymmetric medium beam AM



3592 Ischia
square wide beam SW



3596 Ischia
asymmetric wide beam AW



3593 Ischia
cycle-pedestrian asymmetric CA

