



Svítidla splňují podmínky dotačního programu v České republice

DISANO

Iseo – 3360-RS/ 3361-SRD / 3362-AR / 3363-CA

Venkovní svítidlo určené pro osvětlení komunikací, obytných zón a parků, náměstí a pěších zón, parkoviště i cyklostezky

Provedení optiky

RS kruhové vyzařování symetrické
SRD symetrické pro rezidentní DUO

AR asymetrické pro rezidentní oblasti
CA asymetrická optika cyklo + chodec

Tělo svítidla

Hliníkové tělo v grafitové barvě / IP66

Optický kryt

Temperované sklo tloušťka 5 mm / IK10

Světelný zdroj

LED modul, teplota chromatičnosti 4000K; 3000K / CRI>70

Světelný tok zdroje

3 080 lm – 8 900 lm

Předřadná část

Elektronický předřadník / na objednávku integrovaná zásuvka ZHAGA BOOK 18

Třída ochrany II

Přepětová ochrana L/N - 6/10 kV; MIDNIGHT- 4 stupně

Příkon svítidla





31 – 84W

Životnost

> 100.000 hod. L80/B10

Způsob montáže

Na dřív stožáru 60 mm, vyvedený kabel s konektorem



Factory settings	
Time	Flux
on ÷ 22:00	100%
22:00 ÷ 23:30	75%
23:30 ÷ 02:30	50%
02:30 ÷ 04:00	75%
04:00 ÷ off	100%

