


OSRAM HQL LED PRO

**HQL LED 1800 lm 14,5W/827 E27**


Krytí: IP65
 Jmenovité napětí: 220 - 240 V
 Spotřeba energie: 15 kWh / 1000 h
 Příkon srovnatelné výbojky HQL50W
 Jmenovitý světelný tok: 1800 lm
 Barva světla: 2700K
 Index podání barev >80
 Životnost: 50.000 h

**HQL LED 2000 lm 14,5W/840 E27**

Krytí: IP65
 Jmenovité napětí: 220 - 240 V
 Spotřeba energie: 15 kWh / 1000 h
 Příkon srovnatelné výbojky HQL50W
 Jmenovitý světelný tok: 2000 lm
 Barva světla: 4000K
 Index podání barev >80
 Životnost: 50.000 h

HQL LED 2700 lm 21,5W/827 E27


Krytí: IP65
 Jmenovité napětí: 220 - 240 V
 Spotřeba energie: 22 kWh / 1000 h
 Příkon srovnatelné výbojky HQL80W
 Jmenovitý světelný tok: 2700 lm
 Barva světla: 2700 K
 Index podání barev >80
 Životnost: 50.000 h

**HQL LED 3000 lm 21,5W/840 E27**

Krytí: IP65
 Jmenovité napětí: 220 - 240 V
 Spotřeba energie: 22 kWh / 1000 h
 Příkon srovnatelné výbojky HQL80W
 Jmenovitý světelný tok: 3000 lm
 Barva světla: 4000 K
 Index podání barev >80
 Životnost: 50.000 h

HQL LED 3600 lm 29W/827 E2


Krytí: IP65
 Jmenovité napětí: 220 - 240 V
 Spotřeba energie: 29 kWh / 1000 h
 Příkon srovnatelné výbojky: 80W
 Jmenovitý světelný tok: 3600 lm
 Barva světla: 2700 K
 Index podání barev >80
 Životnost: 50.000 h

**HQL LED 4000 lm 29W/840 E27**

Krytí: IP65
 Jmenovité napětí: 220 - 240 V
 Spotřeba energie: 29 kWh / 1000 h
 Příkon srovnatelné výbojky: 80W
 Jmenovitý světelný tok: 4000 lm
 Barva světla: 4000 K
 Index podání barev >80
 Životnost: 50.000 h

HQL LED 5400 lm 41W/827 E27


Krytí: IP65
 Jmenovité napětí: 220 - 240 V
 Spotřeba energie: 41 kWh / 1000 h
 Příkon srovnatelné výbojky HQL 125W
 Jmenovitý světelný tok: 5400 lm
 Barva světla: 2700 K
 Index podání barev >80
 Životnost: 50.000 h

**HQL LED 6000 lm 41W/840 E27**

Krytí: IP65
 Jmenovité napětí: 220 - 240 V
 Spotřeba energie: 41 kWh / 1000 h
 Příkon srovnatelné výbojky HQL125W
 Jmenovitý světelný tok: 6000 lm
 Barva světla: 4000 K
 Index podání barev >80
 Životnost: 50.000 h

HQL LED 5400 lm 41W/827 E40

Krytí: IP65
 Jmenovité napětí: 220 - 240 V
 Spotřeba energie: 41 kWh / 1000 h
 Příkon srovnatelné výbojky HQL 125W
 Jmenovitý světelný tok: 5400 lm
 Barva světla: 2700 K
 Index podání barev >80
 Životnost: 50.000 h

**HQL LED 6000 lm 41W/840 E40**

Krytí: IP65
 Jmenovité napětí: 220 - 240 V
 Spotřeba energie: 41 kWh / 1000 h
 Příkon srovnatelné výbojky HQL 125W
 Jmenovitý světelný tok: 6000 lm
 Barva světla: 4000 K
 Index podání barev >80
 Životnost: 50.000 h